




Productblad

JPL-11000GM-GE Duikelrek enkel geel



Productomschrijving

Comfortabele RVS stang gemonteerd tussen gecoat metalen staanders (vierkant).

Opties *



Verkrijgbaar als dubbele (JPL-11100GM) en 3-delige (JPL-11200GM) variant. Leverbaar in alle standaard RAL-kleuren.

Speelwaarden



Gebruikers



1



2 - 16 jaar

* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.


Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.



JPL-11000GM-GE Duikelrek enkel geel

Toestelspecificaties

Opvangzone	3,1 x 2,4 m
Obstakelvrije zone	3,1 x 2,4 m
Valhoogte	max 1,2 m
Afmetingen toestel	1,4 x 0,1 m
Totale hoogte	max 1,4 m



Materialen

Constructie	Gecoat metaal
Duikelstang	RVS



Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m² 7,3 m²

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnipper	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving

* korrelgrootte

