


Productblad

VPL-06-0122-GM Driedelig Schuifspel GM



Productomschrijving

Driedelig schuifspel met dubbel telraam, draaispel en schuifspel.

Opties *



VPL-06-0122-RVS

Speelwaarden



Gebruikers



4



2 - 12 jaar


* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.

Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.




Toestelspecificaties

Opvangzone	4,5 x 3,8 m
Obstakelvrije zone	4,5 x 3,8 m
Valhoogte	< 0,6 m
Afmetingen toestel	1,5 x 0,8 m
Totale hoogte	1,0 m



Materialen

Constructie	Gecoat metaal
Paneel	HDPE (weerbestendig)



Ondergrondspecificaties

- ✓ Geen valdempende ondergrond vereist
- m² 13,2 m²

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnippers	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving
* korrelgrootte			

